

P188 TH

Піч на термопелетах, яка також може випускати гаряче повітря в приміщення. Облицювання зі сталі з покриттям і верхня поверхня з майоліки. Доступна в наступних кольорах: Bianco, Bordeaux, Brunito і Grigio. Оснащена практичною системою очищення корпусу і труб, яка має обертові елементи, що забезпечують її ефективну роботу.



ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опалення: виробництво гарячої води - примусова вентиляція
- Облицювання: сталь з покриттям
- Стільниця: майоліка та сталь
- Суцільнолита топка: сталь
- Котел: сталь
- Топка: сталь - Aluker®
- Дефлектор диму: сталь
- Дефлектор: сталь
- Очищення теплообмінника: ротаційна система очищення
- Жаровня: сталь
- Розширювальний бак: в стандартній комплектації
- Стандартний циркуляційний насос: висока ефективність
- Запобіжний клапан і запобіжний клапан: в стандартній комплектації
- Дверцята: чавунні з керамічним склом, стійким до 750°C
- Ручка: сталь з нікельованим покриттям
- Додатковий вихід для димоходу: Лівий бік
- Стандартне положення виходу димових газів: зліва ззаду
- Управління функціями: панель з дисплеєм і цифровими елементами управління
- Регулювання потужності: автоматичне з 16 рівнями в залежності від заданої температури
- Термостат з таймером і можливістю програмування: 6 щоденних часових інтервалів
- Очищення скла: безперервний потік повітря
- Циклічне очищення мангалу: так
- Енергозбереження: так
- Еко функція: так
- Функція заморозки: так
- Датчик для керування накопичувальним баком: в стандартній комплектації
- Датчик для керування накопичувальним баком ГВП: в стандартній комплектації
- Можливість підключення до зовнішнього термостата: так
- Управління через AUX: так
- Пілосос для золи: в стандартній комплектації
- Зольник димохідної камери: знімний
- Вентиляція: опціонально
- Антиконденсатний клапан з електронним керуванням: опція
- Управління за допомогою SMS: опціонально
- Установка: врівень зі стіною / в кутку
- Вбудовування врівень зі стіною: так
- Комплект повітря для горіння: опціонально

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

Клас енергоефективності A+ (енергоефективність)
Номинальна теплова потужність (min - max) кВт 7,4 - 19,6
Тепловий ККД (min - max) % 94,4 - 93,0
Максимальний робочий тиск бар 1,5
Запобіжний випускний клапан на 3 бари 1/2"
Подача системи опалення 3/4"
Подача системи опалення 3/4"
Номинальна витрата (min - max) кг/год 1,6 - 4,3
Вага кг 210
Стандартний вихід димоходу см 10
Поглинута потужність (min - max) Вт 73 - 405

