

P985 TH

Надзвичайно компактний дизайн для цієї пелетної печі Thermo - всього 32 см. Облицьована великогабаритною передньою панеллю з майоліки: Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava і Terra Oriente. Верхня частина з майоліки, включаючи систему Rolling top для легкого наповнення гранулами. Ідеально підходить для встановлення в коридорах.



ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опалення: виробництво гарячої води
- Облицьовання: майоліка
- Верхня частина: розсувна верхня частина
- Стільниця: майоліка
- Суцільнолита топка: сталь
- Котел: сталь
- Топка: сталь - Aluker®
- Дефлектор диму: сталь
- Дефлектор: сталь
- Очищення теплообмінника: ротаційна система очищення
- Жаровня: чавун
- Розширювальний бак: в стандартній комплектації
- Стандартний циркуляційний насос: висока ефективність
- Запобіжний клапан і запобіжний клапан: в стандартній комплектації
- Дверцята: сталь - чавун з керамічним склом, стійким до 750°C
- Ручка: сталь з нікельованим покриттям
- Стандартне положення виходу димоходу: RH ззаду - RH збоку - RH зверху
- Пульт дистанційного керування з РК-дисплеєм: так
- Управління функціями: панель управління з цифровим управлінням
- Регулювання потужності: автоматичне з 16 рівнями залежно від заданої температури
- Термостат з таймером і можливістю програмування: 6 добових часових інтервалів
- Керамічне скло: стійке до 750°C
- Очищення скла: безперервний потік повітря
- Циклічне очищення мангала: так
- Енергозбереження: так
- Функція Eco: так
- Функція заморозки: так
- Датчик для керування накопичувальним баком: в стандартній комплектації
- Датчик для керування накопичувальним баком ГВП: в стандартній комплектації
- Можливість підключення до зовнішнього термостата: так
- Управління через AUX: так
- Пілосос для попелу: в стандартній комплектації
- Антиконденсатний клапан з електронним керуванням: опція
- Управління за допомогою SMS: опціонально
- Монтаж: настінний - врівень з кутом
- Вбудовування врівень зі стіною: так
- Комплект для подачі повітря для горіння: опціонально

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

- Клас енергоефективності A + Клас енергоефективності
- Номінальна теплова потужність (min - max) кВт 5,6 - 13,2
- Тепловий ККД (min - max) % 91,4 - 92,5
- Максимальний робочий тиск бар 1,5
- Запобіжний випускний клапан на 3 бари Ø 1/2"
- Подача системи опалення Ø 3/4"
- Подача системи опалення Ø 3/4"
- Номінальне споживання (min - max) кг/год 1,2 - 2,9
- Вага кг 215
- Стандартний вихід димоходу Ø см 8
- Поглинута потужність (min - max) Вт 91 - 315

