

ДРОВ'ЯНА ПІЧ У КЕРАМІЧНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ

E929 D Hermetic BCS

Електронне керування горінням. Комфорт із пульта.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

130-225 м³

Потужність

7,8 кВт

ККД

87,6 %

Максимальна витрата дров

2,1 кг/год

Маса печі

164 кг

Габарити (Ш × Г × В)

55 × 55 × 115 см

Діаметр димоходу

15 см

Споживана електрична потужність

3 Вт**A+**

Енергоефективність

7,8 кВт

Потужність

87,6 %

ККД

МАТЕРІАЛИ ТА ВІДТІНКИ

Шість відтінків майоліки

Керамічне облицювання для E929 D Hermetic BCS.



BIANCO

Білий



ARDESIA

Сланцевий



GRIGIO CERATO

Вощений сірий



NERO OPACO

Матовий чорний



GIALLO ACCESO

Яскравий жовтий



ROSSO LAVA

Лавовий червоний

Майоліка підкреслює плавну форму корпусу та дає змогу підібрати колір печі до інтер'єру.

ОСНАЩЕННЯ ВЕРСІЇ BCS

Полум'я під контролем

Burn Control System - електронна система керування горінням.



Схема роботи системи.
Ілюстрація технології BCS.

ВИ ЗАДАЄТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

Після вибору бажаної температури на пульті BCS регулює відкриття клапана подачі повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я.

СИСТЕМА РЕАГУЄ НА ЗМІНИ

Датчик у пульті вимірює температуру в кімнаті й передає дані електронному блоку. BCS постійно коригує подачу повітря відповідно до потреби в теплі.

АВТОМАТИЧНЕ АБО РУЧНЕ КЕРУВАННЯ

Клапаном можна керувати автоматично або дистанційно з пульта. Система поєднує тепло дров'яного вогню зі зручністю електронного регулювання.

Кероване горіння сприяє ефективному використанню дров і зменшенню викидів.



BCS + Multifuoco

BCS керує подачею повітря для горіння та інтенсивністю полум'я. Опційна система Multifuoco розподіляє тепле повітря в приміщенні й повітряними каналами.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепле повітря. Більше комфорту

Multifuoco System Plus - система конвекції з чотирма рівнями швидкості.

multifuoco⁺ SYSTEM PLUS

Керування з пульта

Програмований пульт із РК-дисплеєм та вбудованим датчиком вимірює температуру в кімнаті.

Залежно від заданої температури система регулює швидкість обертання вентилятора. Інформація відображається на дисплеї.

ТРИ РЕЖИМИ РОБОТИ

Автоматичний**Ручний****Комфорт**


Тепле повітря можна подавати в приміщення та розподіляти повітряними каналами. Система доступна як додаткове обладнання для E929 D Hermetic BCS.

Multifuoco System Plus керує вентиляцією; BCS регулює подачу повітря для горіння та інтенсивність полум'я.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS


Пульт і дисплей

Позначення кнопок та індикаторів.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- 1** Увімкнення / вимкнення пристрою.
- 2** Налаштування вентиляції: рівні 1-4.
- 3** Задання температури: від 7 до 30 °C.
- 4** Вибір меню.
- 5** SET: підтвердження.
- 6** Прокручування меню; зменшення значення вентиляції або температури.
- 7** OPT: ручний, автоматичний режим або «Комфорт». Утримання до 4 с блокує клавіатуру; 6 с - розблоковує.
- 8** ESC: вихід із меню на один рівень назад.
- 9** Відображення поточного часу та дня.
- 10** Не використовується.
- 11** Прокручування меню; збільшення значення вентиляції або температури.
- 12** Збільшення вентиляції: рівні 1-4.
- 13** Зменшення вентиляції: рівні 1-4.



ІНДИКАТОРИ РК-ДИСПЛЕЯ

- 14** Рівень заряду батареї.
- 15** Швидкість другого вентилятора, якщо він установлений.
- 16** Передавання радіосигналу.
- 17** Швидкість першого вентилятора.
- 18** Несправність у роботі.
- 19** День тижня.